



# decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

PRINTCork Boden Dekor/Holzart Ahorn Landhaus



# Beste Werkstoffe - ein gutes Gefühl!

zum Klicken oder Kleben immer die richtige Wahl

Damit Sie lange Freude an Ihrem Bodenbelag haben verwenden unsere Produzenten nur beste Rohstoffe und modernste Maschinen. Die Technik arbeitet aber nur deshalb so präzise, weil alle genau wissen, was sie tun.

Original UNICLIC  
Klickverbindung  
für eine langlebige  
und sichere  
Verbindung



Natürliche Kork  
Deckschicht  
Warm, Elastisch  
und Strapazierfähig



Hochwertiger  
Dekorprint.  
für beeindruckende  
Ergebnisse.



# Bei allen Fragen für Sie da.

## Wir helfen ihnen dabei Ihren Traumboden zu finden.

Bei uns bekommen Sie nicht nur Ihre Produkte. Wir bieten eine umfassende Beratung und Planung sowie eine schnelle Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause. Alle Produkte können Sie in unserem Showroom auch gerne ansehen. Wir freuen uns auf Sie!













360°













360°



LICO HDF		HOTCOATING	LICO FLIESE / TILE	HOTCOATING
	<b>Masso e Gesamtdicke / dimensions &amp; thickness</b>	EN 427 & EN 428	620 x 450 x 11 (10) mm 915 x 305 x 11 (10) mm 1235 x 200 x 11 (10) mm 1235 x 305 x 11 (10) mm	620 x 450 x 6 mm 915 x 305 x 6 mm 1235 x 200 x 6 mm 1235 x 305 x 6 mm
	<b>Klassifikation / classification</b>	EN 18511	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 domestic 23 / commercial 33	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 domestic 23 / commercial 33
	<b>Flächengewicht / total weight</b>	EN 430	ca. 8,900 g/m <sup>2</sup>	ca. 3,300 g/m <sup>2</sup>
	<b>Abriebverhalten / abrasion resistance</b>	EN 13329	AC5	AC5
	<b>Trittschallverbesserungsmass / impact sound reduction</b>	EN 140	18 dB	18 dB
	<b>Stuhlröhleneignung / effect of castro chair</b>	EN 425	geeignet für Typ W / suitable for type W	geeignet für Typ W / suitable for type W
	<b>Brandverhalten / reaction of fire</b>	EN ISO 9239-1	Clf s1 Clf s1	Clf s1 Clf s1
	<b>Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance</b>	EN 12524	0,068 m <sup>2</sup> KW	0,068 m <sup>2</sup> KW
	<b>Massstabilität / dimensional stability</b>	EN 434	< 0,05 %	< 0,10 %
	<b>Resteindruck / residual indentation</b>	EN 433	max. 0,15 mm	max. 0,25 mm
	<b>Lichteitheit / lightfast</b>	EN 485-B02	7 / 8	7 / 8
	<b>Chemikalienwirkung / resistance to chemicals</b>	EN 423	Sehr gute Beständigkeit very good resistance	Sehr gute Beständigkeit very good resistance
	<b>Emissionswerte / emissions value</b>		laut AgBB in conformity with AgBB	laut AgBB in conformity with AgBB
	<b>Dickenquellung 24h / Swellness value 24h</b>	EN 317	< 8%	0 % (wasserfest / waterproof)
	<b>Stoßfestigkeit / weight resistance</b>	EN 51130	2.000 / 14 mm	2.000 / 14 mm
	<b>Querzugwerte Klickverbindung / locking attempht</b>	ISO 24334	HDF > 480 kg/tm - kg/tm	
	<b>Koeffizient Rutschhemmung / coefficient of friction</b>	EN 51130	R10	R10



LICO behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. The details given above may be subject to change for the benefit of further improvements.  
Die dargestellten Bodenentwürfe können vom Original leicht abweichen. The displayed floor designs might be slightly different to the original.

www.lico.ch 01/2018

HDF 10,0 bzw. 11,0 mm



FLIESE / TILE 6,0 mm



## **PRINTCork - Für höchste Ansprüche an Komfort und Ambiente**

Dieser Natürliche Designboden aus Kork vereint die positiven Eigenschaften eines Korkbodens mit den faszinierenden Möglichkeiten modernsten Digitaldrucks.

Die Paneele im großzügigen Landhausdielen-Format verleihen dem Raum ein besonders ausdrucksstarkes Ambiente.

Authentische Holz-Optiken mit tollen Maserungen oder Ästen verstärken den natürlichen Eindruck im Zusammenspiel mit angepassten Oberflächenstruktur.

Durch unsere spezielle Inline-Prägung wird eine sichtbare und fühlbare Struktur in die Oberfläche geprägt.

Die Oberflächen-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird und ein langes Bodenleben auch bei starker Beanspruchung möglich macht.

PrintKork ist nicht nur warm und leise sowie Elastisch sondern dabei auch leicht und unkompliziert zu reinigen.





Erfahren Sie mehr  
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden  
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn  
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | [www.decke-wand-boden.de](http://www.decke-wand-boden.de)